





## Die Vorteile von OktaBlock TR:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Zertifizierter Verschiebetest.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß TR Polizei.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Fluchtbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperren.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Transporthilfe OktaMover.

## Technische Zeichnungen:



Vorderansicht



Draufsicht



OktaMover



# Zertifizierung:



Fahrzeugklasse

**N2A** LKW

**7.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**29.7m**

**48 km/h**

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	29.7 m	702   48.0	7.500 kg	90°	N2A	1

Fahrzeugklasse

**SK1B** LKW

**7.5t**

Anprallwinkel


**90° & 45°**

Fahrzeugeindringtiefe

**34.8m**

**55 km/h**

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
TR Polizei	34.8 m	885   55.3	7.500 kg	90° & 45°	SK1B	1

Fahrzeugklasse

**N1** Transporter

**3.5t**

Anprallwinkel

**90°**

Fahrzeugeindringtiefe

**3.7m**

**32 km/h**

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ   km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414	3.7 m	138   32.0	3.500 kg	90°	N1	3

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414 bestanden. 1.4m / MK0.



für weitere Informationen  
**QR Code scannen**  
[www.zufahrtssperre.de](http://www.zufahrtssperre.de)

[fsb@volkmann-sv.de](mailto:fsb@volkmann-sv.de)  
**+49 2602 9470 0**

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur