





Die Vorteile von OktaBlock TR:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Zertifizierter Verschiebetest.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß TR Polizei.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperren.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Transporthilfe OktaMover.

Technische Zeichnungen:



Vorderansicht



Draufsicht



OktaMover



Zertifizierung:




Fahrzeugklasse

N2A LKW

48 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

29.7m



Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	29.7 m	702 48.0	7.500 kg	90°	N2A	1

Fahrzeugklasse

SK1B LKW

55 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Anprallwinkel

90° & 45°



Fahrzeugeindringtiefe

34.8m




Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
TR Polizei	34.8 m	885 55.3	7.500 kg	90° & 45°	SK1B	1

Fahrzeugklasse

N1 Transporter

32 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Anprallwinkel

90°



Fahrzeugeindringtiefe

3.7m



Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414	3.7 m	138 32.0	3.500 kg	90°	N1	3

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414 bestanden. 1.4m / MK0.



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 0

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur