





Die Vorteile von OktaBlock TR:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Transporthilfe OktaMover.
- ✓ Zertifizierter Verschiebetest.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.
- ✓ Zertifiziert als Einzelmodul gemäß TR Polizei.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Optimale Durchgangsbreite von 1.2 Metern zwischen den Sperren.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.

Technische Zeichnungen:



Vorderansicht



Draufsicht



OktaMover



Zertifizierung:



Anpralltest OktaBlock TR

Fahrzeugklasse

SK1B LKW

7.5t

Anprallwinkel


90° & 45°

Fahrzeugeindringtiefe

34.8m

55 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
TR Polizei	34.8 m	885 55.3	7.500 kg	90° & 45°	SK1B	1

Anpralltest OktaBlock TR

Fahrzeugklasse

N1 Transporter

3.5t

Anprallwinkel

90°

Fahrzeugeindringtiefe

3.7m

32 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kj km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
PAS68:2013	3.7 m	138 32.0	3.500 kg	90°	N1	3

Verschiebetest OktaBlock TR

Fahrzeugklasse

N1 Transporter

3.5t

Anprallwinkel


90°

Verschiebeweg

1.4m

32 km/h

Verschiebeweg



Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414-1	1.4 m	3.500 kg	90°	N1	3

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414-1 bestanden MK0.

Schiebetest nach DIN SPEC 91414-1 bestanden 1,4m bei entsprechender Konfiguration 3er Set + DIN-SPEC Verbindungsset.



für weitere Informationen
QR Code scannen
www.zufahrtssperre.de

fsb@volkmann-sv.de
+49 2602 9470 275

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur